

DANE WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Masanów- ul. Szeroka, gm. Sieroszewice

Ustalono:

1. Długość przebudowywanej nawierzchni drogi gminnej wynosi 700m
2. Zakres robót obejmuje:
 - roboty pomiarowe
 - oczyszczenie poboczy z wysokiej trawy i chwastów
 - wykonanie koryta o głębokości 15cm
 - wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego o gr. 10 cm
 - wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego o gr. 15 cm
 - Skraplanie nawierzchni drogowych
 - Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych o gr. 4cm
 - wykonanie poboczy o szer. 1,00m
 - znaki pionowe o pow. ponad 0.3 m² 4 szt.
3. Profil poprzeczny drogi daszkowy ze spadkami jezdni 2% i poboczy 7%
4. Przyjąć n/w parametry techniczne i uwarunkowania
 - klasa drogi - D (dojazdowa)
 - kategoria ruchu - KR1 (ruch lekki)
 - długość drogi - 700m
 - szerokość podbudowy - 3,50m
 - szerokość jezdni - 3,00m
 - szerokość poboczy - 1,00m
 - spadek nawierzchni - 2%
 - spadek poboczy - 7%
5. Dokumentację opracować o zawartości pozwalającej uzyskać zgłoszenie na przebudowę drogi.

Ustaleń dokonali:

1. Przedstawiciel Gminy Sieroszewice

2. Projektant

