

## **DANE WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA**

### **Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Ołobok ul Rycerza Ratułdy gm .Sieroszewice**

Ustalono :

1. Długość przebudowywanej nawierzchni drogi : 0+134m
2. Przyjęto jezdnie o szerokości 3m.z poboczami o szer.1,25 i 0.75m  
Przekrój poprzeczny drogi: przekrój – spadek jednostronny prawy 3%  
Przekrój poprzeczny poboczy: spadek jednostronny 8%
3. Przyjąć n/w parametry techniczne i uwarunkowania :

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| - klasa drogi       | D(dojazdowa) |
| - kategoria ruchu   | KR1          |
| - długość drogi     | 0+ 134m      |
| - szerokość jezdni  | 3m           |
| - szerokość poboczy | 1,25 i 0,75  |
| - szerokość korony  | 5,5m         |
- 4.Konstrukcję warstw nawierzchni jezdni drogi gminnej należy przyjąć:
  - Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych gr.4cm
  - Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 gr.15cm
  - Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego gr.10cm
- 5.Dokumentację opracować o zawartości pozwalającej uzyskać zgłoszenie na przebudowę nawierzchni drogi gminnej.
- 6.Opracowanie kosztorysu inwestorskiego i kosztorysu ofertowego.

Ustaień dokonali :

**1. Przedstawiciel Gminy Sieroszewice**

**2. Projektant**